

认证计费解决方案



网络安全准入控制器

TL-TUMS2600-N-A

- TP-LINK网络安全准入控制器，提供认证计费、营账管理、统计分析等服务
- X86多核，高性能网络控制器，旁挂部署，不改变原组网结构
- 一键对账，提供可视化营账图表和详实的订单记录
- 多种认证方式，支持账号密码认证、短信认证、访客二维码认证、会员认证等方式
- 用户自助系统，支持自助注册上网账号，自助购买上网套餐
- 企业专属，终端业务随行功能
- 权限分级，远程管理异地网络
- 默认1500管理点位，最高支持扩展至30000管理点位



网络安全准入控制器

TL-TUMS2500-N-A

- TP-LINK网络安全准入控制器，提供认证计费、营账管理、统计分析等服务
- X86多核，高性能网络控制器，旁挂部署，不改变原组网结构
- 一键对账，提供可视化营账图表和详实的订单记录
- 多种认证方式，支持账号密码认证、短信认证、访客二维码认证、会员认证等方式
- 用户自助系统，支持自助注册上网账号，自助购买上网套餐
- 企业专属，终端业务随行功能
- 权限分级，远程管理异地网络
- 默认500管理点位，最高支持扩展至5000管理点位



- 内置TP-LINK多个子系统，设备统一接入、集中管理
- 出厂自带1000认证计费点位授权+1000路监控点位授权+500路网络点位授权+16路停车点位授权
- 支持8*10TB高密度大容量存储，大型监控项目必备
- RAID磁盘阵列，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种模式
- 容错、多址、聚合三种模式，轻松跑满千兆带宽
- 智能的整网运维，极简的整网配置，全面的整网勘测
- 系统架构开放，更具兼容性

图门智慧校园一体机

TL-TUMS2700-CP



- 双核CPU，256MB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

双核多WAN口千兆企业VPN路由器

TL-ER3200G



- 双核CPU，1GB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

双核多WAN口千兆企业VPN路由器

TL-ER6220G



- 四核CPU，256MB DDRIII高速内存，性能强劲
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

万兆企业VPN路由器

TL-ER3220T



- 四核CPU，1GB DDRIV高速内存，性能强劲
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

万兆企业VPN路由器

TL-ER6220T



- 四核CPU，512MB DDRIV高速内存，性能强劲
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

万兆企业路由器

TL-ER6160T



万兆企业路由器

TL-ER820T

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIV高速内存
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，8个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制



高性能企业级万兆路由器

TL-NR6300

- 多核x86架构高性能网络专用处理器，TGL i3
- 8GB DDRIV高速内存
- 128GB SSD固态存储
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，6个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN/SSL VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 最高带机量可达10000
- 支持一个外接硬盘



高性能企业级万兆路由器

TL-NR6700

- 多核x86架构高性能网络专用处理器，主频4.1GHz
- 16GB DDRIV高速内存
- 256GB SSD固态存储
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，6个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN/SSL VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 最高带机量可达20000
- 支持一个外接硬盘



无线控制器

TL-AC300

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理300个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理*



- 自动发现并统一管理AP，可最多管理500个无线AP，无需另购授权
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理*

无线控制器

TL-AC500



- 自动发现并统一管理AP，最多可管理10000个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭

无线控制器

TL-NAC10000



高性能万兆无线控制器

TL-NAC10000S

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理10000个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理



AX1500双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-NXAP1500-G12-P

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1500Mbps
- 国标86超薄壳体，美观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接5GHz，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸 (mm)：86*86*33，出墙厚度8mm



AX1800双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP1802GI-PoE 薄款 (方) 易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1775Mbps
- 国标86超薄壳体，美观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接5GHz，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸 (mm)：86*86*33，出墙厚度8mm



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款 (方) 易展版


- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅，出墙厚度仅9.4mm
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸 (mm)：86*86*44.4，出墙厚度9.4mm



AX1500双频千兆Wi-Fi 6无线吸顶式AP

TL-NXAP1500-GC2-PD

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1500Mbps
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接5GHz，使2.4GHz和5GHz 两个频段负载更均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX1800双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP1807GC-PoE/DC 易展版


- 11AX双频并发，最高无线速率可达1775Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE和12VDC供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- FIT模式支持射频自动调优功能、支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-NXAP3000-GC2-PD

- 支持蓝牙电子价签接入
- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 双千兆网口，上网更快速，组网更灵活
- 内置全向天线，独立射频电路设计，提升覆盖区域信号质量
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 自动射频调优，优化整体性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3bt/at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 吸顶/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



AX3600四频千兆Wi-Fi 6高密度无线吸顶式AP

TL-XHDAP3607GC-PoE/DC

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频段并发，四个射频同时接入，最高无线速率可达3550Mbps，相较普通双频AP接入客户端数翻倍
- 专业超材料天线，高等级隔离度，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- FIT模式支持智能漫游技术
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 简易吸顶式安装，支持802.3at标准PoE、12VDC两种供电方式
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



**AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式
AP (2.5G口)
TL-XAP5400GC-PoE/DC易展版**

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理