



AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式AP (2.5G口)
TL-XAP5407GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



监控专用千兆无线网桥套装 (15公里)
TL-S5G-15KM摄像头端&TL-S5G-15KM录像机端

- 专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境
- 11AC无线技术、867Mbps无线速率
- 全千兆端口，更好发挥无线性能
- 纯净5GHz频段，干扰更少，无线传输距离达15千米
- 出厂免设置，默认设置网桥连接
- 支持Passive PoE 供电
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰



- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）
- 2个独立千兆SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图可视化展示
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持端口安全、端口监控、端口隔离
- 支持Web网管、CLI命令行、SNMP

全千兆网管PoE交换机

TL-SG3226P



- 48个10/100/1000Base-T RJ45端口，4个复用千兆SFP端口
- 4个万兆SFP+端口，其中背面2个万兆端口(M1、M2)仅用于堆叠
- 支持双热插拔电源模块TL-PSM100-AC或TL-PSM150-AC
- 支持TP-LINK NMS云管理系统
- 支持堆叠，多达8个堆叠单元
- 支持BGP、OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6

万兆上联堆叠式三层网管交换机

TL-SH8452



增强级防火墙

TL-FW6600

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理



双核多WAN口千兆企业VPN路由器

TL-ER6220G

- 双核CPU，1GB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制



600万双目超广角网络摄像机

TL-IPC568VP-A4

- 最高分辨率4608*1260，输出600万像素清晰实时画面
- 双目拼接，32:9震撼比例
- 人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警
- 支持DC和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 4颗白光灯，日夜均是全彩
- 三红外灯夜视，夜视可达30米
- 大尺寸扬声器，远程喊话音量大
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持H.265视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 最高支持256GB Micro SD卡存储



300万AI智能人脸抓拍网络摄像机

TL-AIPC534HP-F

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，搭载1.0T澎湃算力
- TP-LINK自研AI深度学习算法，精准识别抓拍人脸
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一半
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景



500万像素筒型智能人形星光网络摄像机

TL-IPC556HS

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



400万星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC546H-A

- 分辨率可达2560×1440
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 外置4颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- IP67防水防尘，满足室内各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



- 200万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 大功率点阵式暖光灯，夜视距离达80m
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

H.265+ 200万像素5寸全彩网络 高速球机

TL-IPC5220E-WD-DC



- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 焦距2.8mm/4mm/6mm可选，适合室内外各种环境
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- TP-LINK创新智能监测算法，支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

H.265+ 300万PoE红外网络摄 像机

TL-IPC433HP



视频管理服务器

TL-VMS600

- 高性能、多并发，大规模监控项目专用，最大支持2000路点位接入、管理
- 多用户管理，支持10000个用户的注册管理，承载100个用户在线登陆及配置
- 高性能流媒体服务，高效转发视频流，最大支持768路视频
- 内置VMS系统，包含1000路点位授权
- 双网口设计，实现内外网域隔离
- 多场景适配，既可进行局域网内集中管理，也可实现互联网分享转发
- 稳定运行，支持7*24H不间断运行，散热性能卓越
- 精细化权限分配，不同角色不同权限
- 完整的项目管理流程，支持项目划分、批量配置



可变路数网络硬盘录像机（64路/8盘位）

TL-NVR6864

- 支持H.265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半
- 支持VGA和HDMI同源同时输出，分辨率达4K
- 支持双屏显示，主副屏幕显示画面自由配置，同时输出2组监控画面
- 支持双网口，可实现不同网段的连接管理、内外网分离和双网卡互为备份
- 最高支持800万像素超高清网络摄像机输入
- 提供8个SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘接入
- 支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能
- 支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能
- 支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份



视频存储服务器

TL-NVS616-256

- 高密度大容量存储，大型监控项目必备，最大支持16*10T，单U密度可达53TB
- 高性能存储技术，最大支持256路高清视频流，录像检索性能较NVR提升3倍
- RAID磁盘阵列，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种模式
- 支持全局热备盘，及时备份数据，支持硬盘热插拔，易安装、易维护
- 支持多种录像模式、高效利用存储空间；
- 支持H.265+编解码标准，同等条件，存储再省一半
- 系统自诊断，多种检测技术监测硬盘、阵列、设备运行状态，智能调整运作速率



H.265 高清视频解码器

TL-NVD6012S

- 支持12路HDMI高清输出接口，单个接口最高支持4K高清视频输出（3840*2160@30Hz）
- 支持H.265+、H.265、H.264等多种主流编码格式视频
- 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式
- 支持G.711A、G.711U等音频格式的解码
- TL-NVD6012S最高支持24路800万，或48路400万，或108路200万，或最高384路VGA分辨率及以下同时解码
- 支持最多12块屏幕按照任意方式拼接，自定义屏幕摆放方式，使用灵活
- 支持web方式访问、配置和管理
- 支持鼠标便捷使用，画面放大、切换、播放快速操作
- 支持单画面跨解码器放大显示
- 支持导入和导出配置参数
- 支持获取系统运行状态、系统日志
- 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
- 支持TUMS平台接入管理