

企业分支机构融合安全解决方案



- 2个十六核64位网络专用处理器，单核主频1.5GHz
- 16GB DDRIV高速内存
- 8个万兆SFP+光纤扩展口，12个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证,短信认证,PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 7KV防雷能力
- 整机最大带机量16000台，可管控2000台 TP-LINK AP

NR系列高端框式路由器(框式)

TL-NR9500-B02



- 提供2个主控处理单元和2个电源模块，支持热插拔和冗余备份
- 支持3块万兆上联/全万兆业务板（TL-SH8452F-LPU、TL-ST8026F-LPU、TL-SH8452-LPU）
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- *左侧图片为插满业务板状态，实际出货需单独购买业务板

多业务智能路由交换机

TL-S7803E



- Intel i7多核高性能处理器，32GB DDRIV高速内存
- 2个万兆SFP+端口
- 6个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理

高性能增强级防火墙

TL-NFW8600



- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIV高速内存
- 2个万兆SFP+光纤扩展口，8个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

万兆企业路由器

TL-ER8820T



增强级防火墙

TL-FW6600

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理



融合安全网关

TL-NR510-2C-S

- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制



融合安全网关

TL-NR320P-2C-S

- 9个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+5LAN
- 所有LAN口、WAN/LAN口支持IEEE802.3af/at标准PoE供电
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制
- 支持TP-LINK商用网络云平台SD-VPN功能
- 支持用户认证信息对接TP-LINK认证计费系统
- 支持用户上网行为审计信息对接TP-LINK安全审计系统



企业级AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线VPN路由器

TL-XVR3000L易展版

- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps，更高带机量
- 支持OFDMA、TWT、WPA3、160MHz频宽等 Wi-Fi 6 新特性
- 企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行
- 1个千兆WAN口，3个千兆WAN/LAN可变口，一个千兆LAN口，支持多宽带混合接入
- 支持设备集中管理(管理易展设备及非易展AP)、认证、DDNS等企业级软件功能
- 支持易展2.0技术，可与易展系列企业无线路由、AP、家用路由便捷组网
- 支持IPSec、L2TP、PPTP多种VPN功能，保证用户数据安全
- 支持应用限制、网站过滤、智能带宽、网页安全、访问控制列表等上网行为管理
- 支持ARP防护、Dos防护、扫描类攻击防护等多种网络安全功能
- 支持TP-LINK商用网络云平台/APP集中管理



400万像素PoE筒型音频双光网络摄像机

TL-IPC544EP-W

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- AI精准人形识别，支持人形画框功能
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR
- 支持标准PoE+12V DC供电，稳定安全，方便施工



400万像素PoE筒型音频红外网络摄像机

TL-IPC544EP

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- AI精准人形识别，支持人形画框功能
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 4颗红外灯，支持红外人形防过曝功能
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR
- 支持标准PoE+12V DC供电，稳定安全，方便施工



400万像素筒型音频双光网络摄像机

TL-IPC544E-W

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- AI精准人形识别，支持人形画框功能
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



400万像素筒型音频红外网络摄像机

TL-IPC544E

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- AI精准人形识别，支持人形画框功能
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 4颗红外灯，支持红外人形防过曝功能
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- IP66级防尘防水，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



300万像素半球音频双光网络摄像机

TL-IPC435E-W

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- AI精准人形识别，支持人形画框功能
- 支持TP-SRC码控算法(新H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间
- 使用TP-LINK最新图像参数，高保真还原画面色彩
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置麦克风，支持5米拾音
- 支持移动侦测、遮挡侦测、区域入侵侦测、越界侦测等
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



H.265 400万防暴云台全彩网络摄像机

TL-IPC443ME-A 云台版

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- 采用星光级CMOS图像传感器和F1.6大光圈镜头，图像清晰画质高
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 内置扬声器和麦克风，音画同步，语音对讲
- 标配双光全彩夜视，三种夜视模式均可选用
- 支持IP66防水，适用于室内外多种监控场景
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



300万AI智能网络摄像机

TL-AIPC435HP-F2.8

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，AI算力支撑
- TP-LINK自研AI深度学习算法，支持抓拍人脸、电瓶车检测等智能应用
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一半
- 支持外接音频输出、报警输入输出，可连梯控