

河流森林



- 24个万兆SFP+端口、2个QSFP+上联端口
- 支持双热插拔电源模块
- 支持TP-LINK商用云平台管理
- 支持BGP、OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持堆叠，多达8个堆叠单元
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、VLAN、QoS、ACL、IPv6

全万兆堆叠式三层网管交换机

TL-ST7226F



- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）
- 2个1000Mbps SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
- 支持商云APP端及Web端远程管理
- 支持智能开局、异常告警、快速排障
- 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
- 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
- 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
- *该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能

全千兆云管理PoE交换机

TL-SG2226P



- 新一代Wi-Fi 6技术，理论支持最高无线传输速率可达2402Mbps
- 专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境
- 内置高增益11.5dBi双极化天线，提供高性能无线
- 纯净5GHz频段，干扰更少，支持160MHz频宽，无线传输距离达5千米+
- 全千兆端口，更好发挥无线性能

**5GHz AX2400室外Wi-Fi 6无线
CPE
TL-XCPE600G**



- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口，2.5G SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

**AX3000双频Wi-Fi 6室外无线
AP (2.5G口)
TL-XAP3001GP易展版**



300万4G红外智能警戒高速球
TL-IPC5320E-DG

- 300万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 6颗大功率红外补光灯，夜视距离达150m
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 4G全网通，快速联网，自带SIM卡，使用更方便
- 搭配球机壁装支架，按装便捷
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



300万4G全彩警戒筒机
TL-IPC534H-AG

- 最高分辨率2304×1296，输出300万像素清晰实时画面
- 支持4G全网通，联网灵活
- 搭配TP-LINK流量卡，支持流量实时查询，使用更便捷
- 内置2颗红外灯2颗白光灯，支持全彩/红外夜视
- 内置麦克风、扬声器，支持声光报警
- 支持人形检测、区域入侵、越界侦测、移动侦测
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- IP67防水防尘，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加
- 最高支持256GB Micro SD卡



500万4G星光全彩室外球机

TL-IPC653-A4G

- 500万高清像素，采用星光级图像传感器
- 支持4G全网通，联网便捷
- 标配TP-LINK流量卡，支持流量实时查询与充值
- 云台转动，水平可视角度360°，垂直可视角度168°
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持声光报警，高功率喇叭搭配白光灯实现智能警戒
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



500万30倍红外7寸智能警戒高速球机

TL-IPC7530E-DC

- 500万高清像素，采用星光级高性能图像传感器
- 采用高分贝扬声器，内置麦克风，支持双向语音
- 采用强AI算力芯片，精确区分人形与车形
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向90°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持30倍光学变倍，64倍数字变倍，超远距离监控
- 6颗大功率红外灯，多角度混合复眼式灯杯，夜视距离达150m
- 2颗暖光灯，支持声光报警
- 内置加热丝，有效防水雾
- 全金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 自带电源适配器出货，不带支架



H.265+ 300万PoE暗夜全彩网络摄像机

TL-IPC534TP-WB

- 分辨率可达2304×1296
- 采用1/2.8"黑光级图像传感器、F1.0大光圈镜头，极低照度下依然保持彩色画面
- 支持4颗柔光灯，复眼式光学仿生设计，补光均匀不刺眼
- 低码率、低延迟，ROI感兴趣区域增强编码，支持智能编码
- 支持移动侦测、遮挡侦测、人形侦测、车辆侦测
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持120dB智能宽动态、3D数字降噪
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 支持标准PoE+DC双供电，稳定安全，施工方便
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，智能IP功能，IP冲突自修改



智能人体测温型热成像双光谱网络摄像机

TL-NIPC5456-T3

- 可见光最高分辨率2560*1440，输出400万像素清晰实时画面，16：9画面比例更完美
- 采用1/2.7"高性能星光级CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 热成像探测器分辨率256×192 (输出1920×1080)，焦距3.2mm
- 支持双光谱融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节
- 内置2颗报警灯、2颗红外灯
- 内置麦克风，支持扬声器
- 支持报警输入/输出接口，音频输入/输出接口，RS485接口
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长存储时间
- 人体测温 and 场景测温相结合，体温筛查同时可检测环境温度，及时发现异常温度点
- 人体测温实现面部测温点精准定位，测温精度可达±0.5°C（加黑体方案精度±0.3°C）；场景测温实现冷热点实时追踪，测温精度可达±3°C
- 支持人脸抓拍、口罩检测、吸烟检测、火点检测等多种智能功能
- 适用于体温筛查、消防安全、智慧养殖等多种解决方案



H.265 网络硬盘录像机 (32路/8盘位)

TL-NVR6832

- 云NVR系列，支持GUI 4.0 云管理、云托管、云运维功能支持
- 支持APP/utility添加、配置和管理，支持远程托管和NVR诊断功能
- 新增调试模式，支持批量配置和快捷配置IPC
- 32路同步监控，最高可接入800万像素摄像机
- 超大容量存储，最高支持8块10TB硬盘接入
- 支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出
- H.265+ 智能编码，同等条件，存储再省一半
- 支持ONVIF协议，兼容主流网络摄像机
- 智能侦测，可实现区域入侵、越界侦测
- 云台控制、语音存储、智能检索回放等实用
- 支持TP-LINK云存储服务，提供一个免费试用



300万车位管理AI智能网络摄像机

TL-NAIPC5364P-M6

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，支持智能抓拍识别车牌，综合识别率≥99%
- 支持RS485联动车位锁，实现单车位管理
- 支持识别绿牌、蓝牌、黄绿牌、黄牌等车牌类型和车牌号码
- 支持按车牌号码、车牌类型设置白名单，白名单车辆进入车位自动降锁
- 支持TP-LINK商云平台远程预览、配置、运维
- 支持12VDC供电和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电
- 支持云存储和256GB Micro SD卡本地存储
- 支持IP66防尘防水，满足室内室外各种应用场景