智慧乡村解决方案

- 四核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIII高速内存
- 5个10/100/1000M RJ45端口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

高性能全千兆企业路由器

TL-ER7520G

- 28个独立千兆SFP端口
- 8个复用10/100/1000Base-T RJ45端口
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示
- 支持RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理
- 支持四元绑定、DHCP Snooping、ARP/IP/DoS防护
- 支持VLAN、QoS、ACL、IPv6

全千兆三层网管交换机

TL-SG5828F

全千兆云管理PoE交换机

TL-SG2218P

- 16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）
- 2个1000Mbps SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为180W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
- 支持商云APP端及Web端远程管理
- 支持智能开局、异常告警、快速排障
- 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
- 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
- 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
- *该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能

增强级防火墙

TL-FW6600

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理

AX3000双频Wi-Fi 6室外无线AP（2.5G口）

TL-XAP3001GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口，2.5G SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP3006GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

H.265+ 300万PoE音频红外网络摄像机

TL-IPC435HP-S

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- 焦距2.8mm/4mm/6mm可选，适合室内外各种环境
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- TP-LINK创新智能监测算法，支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

400万像素PoE音频红外网络摄像机

TL-IPC546HSP

- 分辨率可达2560×1440
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

300万PoE星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC536HP-A

- 分辨率可达2304×1296
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 外置4颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

300万4G星光室外球机

TL-IPC633-D4G

- 300万高清像素，采用星光级图像传感器
- 4G全网通，联网便捷
- 一体式支架，支持抱杆/吸顶/壁挂安装
- 云台转动，水平可视角度360°，垂直可视角度168°
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持声光报警，高功率喇叭搭配白光灯实现智能警戒
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持onvif协议，可配合NVR使用

- 视频监控管理存储一体机，软硬件一体化设计，集成解码、存储、管理和流媒体转发
- 高性能多核64位X86处理器，8GB高速内存
- 内置VMS管理软件，出厂赠送256路授权，最多支持256路视频接入，120路视频存储
- 输出接口丰富，支持HDMI+VGA输出，支持4K超清输出
- 设备解码性能强劲，最大支持16路1080P高清解码
- 大容量存储设计，提供8个SATA接口，每个接口最高可接入10TB硬盘
- 支持双千兆网口，支持容错、聚合以及多址模式，适配各类网络需求

视频监控管理存储一体机

TL-VCN6800S